

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr MA005

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Elementy małej architektury

Wzór:

Bloczek ogrodzeniowy gładki,
Gazon trapezowy,
Stopień schodowy Maxima,
Palladio,
Mini palisada Cliff,
Palisada rustykalna,

Ogrodzenie Maxima,
Płyta Piastra,
Maxima Grande, Maxima Molto,
Cadena,
Murja,
Ogrodzenie strukturalne,

Kolor: wg katalogu producenta

Kształt i wymiary: wg katalogu producenta

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Nienośne, prefabrykowane elementy małej architektury ulic i ogrodów – „GŁADKIE”

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Nienośne, prefabrykowane wyroby i elementy betonowe do zastosowania na zewnątrz i wewnątrz w miejscach publicznych i na terenach prywatnych w celu kształtowania krajobrazu, bez możliwości:

- przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów,
- stosowania środków odladzających,

oraz w zastosowaniach, w których właściwości użytkowe zadeklarowane w punkcie 8 krajowej deklaracji właściwości użytkowych nr MA005 wydanej w dniu 19-05-2017 są wystarczające.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Libet S.A., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław
Zakład Produkcyjny: patrz etykieta produktu

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu:

PN-EN 13198:2005 Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów

7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
	jednostka:	wymagania	
Aspekty wizualne / wygląd zewnętrzny:	-	Na wyrobie nie powinny być widoczne żadne rysy	PN-EN 13198:2005
Odchyłka od wymiarów nominalnych:			PN-EN 13198:2005
- długość:	mm	± 5,0	
- szerokość:	mm	± 5,0	
- wysokość:	mm	± 5,0	PN-EN 13369:2005
Klasa betonu	N/mm ²	C 20/25	
Nasiąkliwość:	%	≤ 7,0	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):


 Libet S.A.
 Zakład Produkcyjny w Krakowie
 TECHNOLOG
Szymon Hajost
 Szymon Hajost

WROCLAW, dnia: 19.05.2017

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)