


Koska Vertigo Lungo to doskonałe uzupełnienie dla kwadratowej koski Vertigo. Jej główną zaletą są duże odstępniki pozwalające na bezproblemowy odpływ wody do gruntu. Z tego względu produkt zaliczany jest do kategorii ECO. Ponadto Vertigo Lungo swoim rozmiarem dobrze komponuje się z mniejszym, kwadratowym odpowiednikiem. Optymalna grubość natomiast zapewnia dobrą wytrzymałość, dzięki czemu sprawdzi się na podjazdach czy parkingach.



Dostępne kolory



PERGAMINOWA BIEL*



ANTRACYTOWY

Tabela logistyczna

grubość [cm]	m ² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
8	9,6	1513	10	8	pergaminowa biel* antracytowy

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.

*Kolor na zamówienie

Zgodność z normą	PN-EN1339:2005; PN-EN1339:2005/AC:2007		
J/M	m ²		
Waga [kg/m ²] lub [kg/szt]	155		
Wymiar poszczególnych elementów	wg katalogu producenta		
Faza	z fazą		
Rodzaj powierzchni stempla	powierzchnia płaska		
Struktura betonu	jednorodna		
Sposób obróbki	nie dotyczy		
Klasa betonu	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]	≥ 3,5		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]	≥ 3,0		
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D		
Odporność na ścieranie	klasa 4 ozn. I		
Nasiąkliwość [%]	≤ 6		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	±2	±2	±3
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	klasa 2 ozn. K		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadowalająca		
Trwałość	zadowalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Płyty ECO stosuje się w inżynierii komunikacyjnej do ciągów pieszych oraz utwardzania parkingów dla ruchu lekkiego i wjazdów do garaży oraz w zastosowaniach, w których zadeklarowane parametry techniczne wyrobu są wystarczające. Puste przestrzenie można wypełnić zarówno trawą i drobnym, kamiennym grysem		
UWAGI	ALS		

ALS

ECO

**MONO
COLOR**
