


Madera to najnowsza propozycja płyty włocastowej, która wyglądem nawiązuje do drewna. Naturalność kompozycji podkreśli aż 6 różnych rysunków na powierzchni płyt oraz ciekawa struktura, uzyskana poprzez odlew prawdziwej deski. Dwa nieszablonowe kolory pozwolą stworzyć wyjątkowe aranżacje, które podkreślą urok posesji utrzymanej w niemal każdym stylu. Madera znajdzie swoje zastosowanie na tarasach, ścieżkach, a także w projektach małej architektury jako element murka, kominka czy ławki. Deska dobrze komponuje się z prostymi formami Systemu Maxima i materiałami z grupy Monocolor.



### Dostępne kolory



BIANCO



GRIGIO

### Tabela logistyczna

grubość [cm]	szt / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
4-5	42	805	21	2	biango grigio

Podana w tabeli waga zawiera masę palety drewnianej.



Zgodność z Normą	EN 1339:2003; EN 1339:2003/AC:2006		
J/M	szt.		
Waga [kg/m <sup>2</sup> ] lub [kg/szt]	18		
Wymiar poszczególnych elementów	200x795x40-50 mm		
Faza	nie dotyczy		
Rodzaj powierzchni stempła	powierzchnia rustykalna		
Struktura betonu	fakturowa		
Sposób obróbki	nie dotyczy		
Klasa betonu	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu [MPa]	nie dotyczy		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie [Mpa]	4,0		
Charakterystyczne obciążenie niszczące [kN]			
Odporność na warunki atmosferyczne	klasa 3 ozn. D		
Odporność na ścieranie	klasa 3 ozn. H		
Nasiąkliwość [%]	klasa 1 ozn. A		
Wymiary nominalne - dopuszczalne odchyłki [mm]	długość	szerokość	grubość
	±5	±5	±3
Wymiary nominalne - przekątne [mm]	klasa 1 ozn. J		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	zadawalająca		
Trwałość	zadawalająca		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	prefabrykowane betonowe płyty brukowe i elementy uzupełniające są przeznaczone do stosowania na powierzchni brukowane przeznaczone dla ruchu pieszego i kołowego lekkiego		
UWAGI	ALS		

WET  
CAST