

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr SC004/ZO

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Płyta ściekowa betonowa: - typ korytkowy 50/60/15,
- typ trójkątny 50/50/20/18

Kolor: Beton niebarwiony
Kształt i wymiary: wg katalogu producenta

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Płyty kanałowe prefabrykowane, betonowe do odwodnienia dróg – Klasa **C250**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Płyta ściekowa betonowa służy do odwodnień dróg, ulic i parkingów dla wszystkich rodzajów pojazdów, w których właściwości użytkowe zadeklarowane w punkcie 8 krajowej deklaracji właściwości użytkowych nr SC004/ZO wydanej w dniu 11-05-2017 są wystarczające.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Libet S.A., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław
Zakład Produkcyjny w Żorach, ul. Strażacka 47, 44-240 Żory

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: - nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1
Nr AT/2005-03-0975/2 – Płyty ściekowe betonowe - wydanie 2011

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań | Deklarowane właściwości użytkowe | | Uwagi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | jednostka: | wymagania | |
| Aspekty wizualne: | - | wg PN-EN 1339 | PN-EN 1339 |
| Odchyłka od wymiarów nominalnych: | | | |
| - długość: | mm | ± 2,0 | |
| - szerokość: | mm | ± 2,0 | |
| - wysokość: | mm | -3,0/+5,0 | |
| Wytrzymałość na zginanie | MPa | ≥ 4,0 | |
| Nasiąkliwość | % | ≤ 5 | |
| Odporność na zamrażanie/rozmarzanie z udziałem soli odładzających: | kg/m ² | Ubytek masy po badaniu: - wartość średnia ≤ 1,0 - przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 | |
| Odporność na ścieranie: | mm ³ /mm ² | ≤ 18000/5000 | |

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):



Libet S.A.
 Zakład Produkcyjny w Krakowie
 TECHNOLOG
Hajost
 Szymon Hajost

WROCLAW, dnia: 11-05-2017

.....
(miejsce i data wydania)

.....
(imię i nazwisko oraz stanowisko)