





SPECYFIKACJA TECHNICZNA

PRODUKT

				
Numer artykułu	: 025C14	050C14	100C14	200C14
Opis	: 12 volt 14AWG	12 volt 14AWG	12 volt 14AWG	12 volt 14AWG
Długość kabla	: 25 m	50 m	100 m	200 m
Kod EAN	: 5907800857757	5907800857764	5907800857771	5907800857788
Kod HS	: 85444210	85444210	85444210	85444210
Maksymalna moc	: 150 W	150 W	150 W	150 W

PAKOWANIE

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE

Długość	: 165 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Szerokość	: 165 mm	200 mm	250 mm	300 mm
Wysokość	: 90 mm	100 mm	135 mm	170 mm
Waga	:: 2,0 kg	3,8 kg	7,7 kg	16,3 kg

OPAKOWANIE ZBIORCZE

Ilość	: 8	4	2	1
Długość	: 350 mm	420 mm	265 mm	320 mm
Szerokość	: 340 mm	215 mm	265 mm	320 mm
Wysokość	: 195 mm	230 mm	285 mm	190 mm
Waga	: 16,5 kg	16 kg	16 kg	16,5 kg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



PRODUKT

Numer artykułu	: 146A	147A	162A
Opis	: 12 volt SPT-2W	12 volt SPT-2W	12 volt SPT-2W
Długość kabla	: 1 m	3 m	6 m
Kod EAN	: 5907800857900	5907800857917	5907800858495
Kod HS	: 85444210	85444210	85444210
Maksymalna moc	: 150 W	150 W	150 W

PAKOWANIE

OPAKOWANIE JEDNOSTKOWE

Długość	: 160 mm	200 mm	160 mm
Szerokość	: 120 mm	120 mm	120 mm
Wysokość	: 20 mm	20 mm	20 mm
Waga	: 0,06 kg	0,14 kg	0,14 kg

OPAKOWANIE

Ilość	: 10	10	5
Długość	: 150 mm	200 mm	170 mm
Szerokość	: 90 mm	90 mm	90 mm
Wysokość	: 120 mm	170 mm	200 mm
Waga	: 0,63 kg	1,40 kg	0,81 kg

OPAKOWANIE ZBIORCZE

Ilość	: 200	100	50
Długość	: 470 mm	470 mm	480 mm
Szerokość	: 320 mm	360 mm	360 mm
Wysokość	: 260 mm	220 mm	215 mm
Waga	: 14,2 kg	15,3 kg	8,8 kg