

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr KB014/LI

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Betonowa kostka brukowa LIBET 40

Wzór: **Prostokąt**
Sześciokąt FAVO
Terrano (antico)

Grubość: **40 mm**

Kolor: **wg katalogu producenta**

Kształt i wymiary: **wg katalogu producenta**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

Prefabrykowane elementy nawierzchni – Klasa: **D;I**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Kostka jest przeznaczona do budowy nawierzchni drogowych dla ruchu bardzo lekkiego, w tym do nawierzchni placów, parkingów i podjazdów dla samochodów osobowych, do ciągów ruchu pieszego zgodnie z odrębnymi przepisami oraz w zastosowaniach, w których właściwości użytkowe zadeklarowane w punkcie 8 krajowej deklaracji właściwości użytkowych nr KB014/LI wydanej w dniu 11-05-2017 są wystarczające.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

Libet S.A., ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław
Zakład Produkcyjny w Libiążu, ul. Krakowska 52, 32-590 Libiąż

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy**6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:** 4**7. Krajowa specyfikacja techniczna:**

7a. Polska Norma wyrobu: - nie dotyczy

7b. Krajowa ocena techniczna:

Aprobata Techniczna Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa ul. Instytutowa 1,
nr AT/2005-03-0943/2 - Betonowa kostka brukowa LIBET 40 - wydanie 2011

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe		Uwagi
	jednostka:	wymagania	metody badań wg
Aspekty wizualne:	-	wg PN-EN 1338:2005	PN-EN 1338:2005
Odchyłka od wymiarów nominalnych:			
- długość:	mm	± 3,0	
- szerokość:		± 3,0	
- grubość:		± 3,0	
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	MPa	T _{sr} ≥ 3,2 T _i ≥ 2,5	
Odporność na zamrażanie/rozmrężanie z udziałem soli odładzających: D	kg/m ²	Ubytek masy po badaniu: - wartość średnia ≤ 1,0 - przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5	
Odporność na ścieranie: I	mm ³ /mm ²	≤ 18000/5000	
Odporność na poślizg/ poślizgnięcie	SRT	≥ 50	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Libet S.A.
Zakład Produkcyjny w Krakowie
TECHNOLOG
Hajost
Szymon Hajost

WROCLAW, dnia: 11-05-2017

(miejsce i data wydania)

(imię i nazwisko oraz stanowisko)