

Deklaracja właściwości użytkowych Nr: PT001

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:
Płyty tarasowe Tierra
2. Numer typu, partii lub serii lub jakiegokolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z art. 11 ust 4:
Kolor – patrz etykieta produktu
Kształt, wymiary – wg katalogu
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną:
Płytki przeznaczone są do zastosowań zewnętrznych.
4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta wymagany zgodnie z art. 11 ust.5:
Dystrybutor: Libet S.A., ul. Powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław, www.libet.pl
Producent: KANN GmbH Baustoffwerke – Bendorfer Straße - 56170 Bendorf
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania określone w art. 12 ust 2: **nie dotyczy**
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego określone w załączniku V:
system 4
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną: **nie dotyczy** przeprowadził **nie dotyczy** w systemie **nie dotyczy** i wydał **nie dotyczy**.
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego dla którego wydana została europejska ocena techniczna: **nie dotyczy**.
9. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe			Zharmonizowana specyfikacja techniczna
	jako nawierzchni podłogowej pod gołym niebem	jako nawierzchni podłogowej w pomieszczeniach	jako pokrycia dachowego	
Wytrzymałość na zginanie	Klasa 3 (ozn. UT)	-	-	EN 13748-2:2004
Trwałość wytrzymałości	wystarczająca	-	-	
Odporność na poślizg/poslizgnięcie	Min. R9	-	-	
Emisja Azbestu	Nie występuje	-	Nie występuje	
Odporność na warunki atmosferyczne	Klasa 3 (ozn. C)	-	-	
Współczynnik przewodności cieplnej	λ_{10} , stan suchy = 1,56 W/m·K	-	-	2000/553/WE 96/603/WE
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	-	-	wystarczająca	
Reakcja na ogień	-	-	-	

W przypadku gdy na podstawie art. 37 lub 38 zastosowana została specjalna dokumentacja techniczna, wymagania z którymi wyrób jest zgodny: **nie dotyczy**.

10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Libet
GŁÓWNY TECHNOLOG

Dariusz Zima

Wrocław, dnia: 01-06-2014

(miejsce i data wystawienia)

(imię, nazwisko i stanowisko)

Libet www.libet.pl		CE 14	
Wyprodukowano dla LIBET S.A..			
Płyty tarasowe Tierra			
Płyta Tierra 40x40x4,4 kolor antracytowy			
Deklaracja właściwości użytkowych nr: PT001 Specyfikacja techn.: EN 13748-2:2004; Współczynnik przewodności cieplnej: $\lambda 10$, stan suchy = 1,56 W / (mK) Wytrzymałość na zginanie: Klasa 3 (ozn. UT); Odp. na poślizg min. R9 Trwałość - zadowalająca; Emisja azbestu - brak emisji Płytki przeznaczone są do zastosowań zewnętrznych.			
Informacje dodatkowe:			
Z-TOW-TIER-440-ANTR			
Ilość	8 m ²	Klasa	UT;C;R9
Masa	0,824 [t]		
PROD.	2014-05-29	Zakład prod.:	060
Wyrób osiąga deklarowane parametry po 56 dniach od daty produkcji. Błacie wykłity są zjawiskiem naturalnym, przejściowym i nie podlegają reklamacji.			
Libet S.A. ul. Powstańców Śl. 5, 53-332 Wrocław, www.libet.pl			

Kod identyfikacyjny
wyrobu

Nazwa handlowa,
kolor

Indeks wyrobu