Libet

VENETIA KOŁO

Design na okrągło

Libet Impressio

Sugerowane sposoby ułożenia

wzór 1



- **Zestaw elementów umożliwiających kreację niebanalnych układów nawierzchni**
- **Subtelne nawiązanie do wyglądu skał wapiennych**
- **Kolekcja dostępna w wersji z narożnikami lub bez narożników**

7-15 mm

WET CAST

COLOR MIX

DOSTĘPNE KOLORY

verno element	średnica koła / wym. koła i narożników [cm]	grubość [cm]	szt. / paleta	m² / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
koło / płyty pakowane na jednej palecie								
1	244	3–4	2	4,81	ok. 453	22	1	verno
2			8					
3			12					
narożniki koła / płyty pakowane na jednej palecie								
4, 5, 6, 7	289 × 289	3–4	po 4 z elem.	3,4	ok. 326	16	1	verno

Libet

VENETIA KOŁO

Design na okrągło

Libet Impressio

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 1339		
J/M	m^2		
Waga (kg/m2) lub (kg/szt.)	98		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	450; 230/572; 390/600; 238/542; 600; 300	
	Szerokość:	236; 460; 600	
	Grubość	30-40	
Faza	ND		
Rodzaj powierzchni licowej	Fakturowana		
Kolorystyka powierzchni	Colormix		
Sposób obróbki końcowej	ND		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	≥ 3,5 Klasa 1 (oznaczenie S)		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	NPD		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	ND		
Odporność na ścieranie	klasa 3 (oznaczenie H)		
Nasiąkliwość (%)	klasa 1 (oznaczenie A) nie określa się		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 5	± 5	± 3
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	5 - Klasa 1 (oznaczenie J)		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	Zadowalająca		
Trwałość	Zadowalająca		
Współczynnik przewodności cieplnej	1,42 W/(m*K)		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	Zadowalająca		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Prefabrykowane betonowe płyty brukowe i elementy uzupełniające przeznaczone są do stosowania na pokrycie nawierzchni zewnętrznych i wewnętrznych oraz jako elementy pokryć dachowych. Zastosowanie płyt wyłącznie dla ruchu pieszego, bez udziału środków odladzających.		
UWAGI	WET CAST; Wymagana impregnacja		
Data aktualizacji	14-02-2018 r.		

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.