



Na tarasie i elewacji,
na ścieżce i schodach,
przy basenie i fontannie,
wokół domu i w przestrzeni publicznej

LibetCERAMIC

Witamy w świecie Libet Ceramic

Tu włoskie gresy porcelanowe zapewniają kompleksową aranżację otoczenia, wprowadzając do każdej strefy unikatowy design, wyjątkową trwałość oraz niezbędną funkcjonalność. **Poznajmy je lepiej.**

MIRAGE[®]
Ceramics.Design.Sustainability

WIĘCEJ NIŻ CERAMIKA

Poznajmy włoskie płyty tarasowe z gresu porcelanowego

Kolekcja Libet Ceramic powstała z myślą o tworzeniu efektownych aranżacji nawierzchni, które zachowują swoje walory praktyczne i estetyczne nawet przy bardzo intensywnej eksploatacji oraz zmiennych warunkach pogodowych.

Dlatego postawiliśmy na wyjątkowy asortyment światowego lidera w produkcji płyt z gresu porcelanowego, włoskiej firmy Mirage.

Co oznacza najwyższa jakość gresów porcelanowych Libet Ceramic w praktyce?

Unikatowe cechy gresów to zasługa wykorzystania najlepszych surowców oraz specjalnego procesu wytwarzania (m.in. prasowanie, witrifikacja, wypalanie w temperaturze powyżej 1230° C), w wyniku którego powstaje jednolity, niezwykle twardy i wytrzymały materiał.

Gresy Mirage to jednocześnie nieocenione włoskie doświadczenie w wyznaczaniu światowych trendów designu.



EFEKT NA DŁUGIE LATA DZIĘKI ODPORNOŚCI NA:

KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA, CZYLI:

ATRAKCYJNY DESIGN ZAWARTY W:



Plamy i wilgoć
praktycznie zerowa nasiąkliwość minimalizuje podatność na zabrudzenia



Wysoki stopień antypoślizgowości (R11)
zwiększa bezpieczeństwo poruszania się np. wokół basenu



Naturalnym wyglądzie powierzchni
o inspirujących efektach drewna, kamienia czy betonu



Środki chemiczne, kwasy, sole
w razie potrzeby można bezpiecznie stosować rozmaite środki czyszczące



Łatwa pielęgnacja
bez konieczności sezonowego konserwowania i żmudnych prac pielęgnacyjnych



Bogactwie kolorów
ułatwiającym dopasowanie wybranych modeli płyt do stylistyki otoczenia




Mrozy i upały
gresy zachowują swoje właściwości nawet w skrajnych temperaturach, są więc idealne do naszych warunków klimatycznych




Wygodne metody montażu na

- wspornikach tarasowych
- gruncie, piasku, żwirze, trawie
- zaprawie drenarskiej
- kleju do ceramiki



Uniwersalnych kształtach i rozmiarach
tworzących spójne, komfortowe kompozycje płyt



Obciążenia i ścieranie
można stosować w różnych lokalizacjach, stawiać ogrodowe meble i codziennie użytkować bez obaw o rysy czy pęknięcia



Szerokie zastosowanie
od tarasów i elewacji, przez ścieżki, place, schody, po donice, ogrodowe meble, nawierzchnie w centrach handlowych, przy fontannach i basenach



Praktycznych sposobach zabudowy
na wspornikach lub gruncie naturalnym, które umożliwiają szybki demontaż i wprowadzanie ewentualnych zmian w aranżacji

UKŁADANIE PŁYT

Wybierz metodę najlepszą dla Twojego otoczenia



Zobacz,
jak montujemy

METODY MONTAŻU – warto wiedzieć:



NA SUCHO



NA MOKRO

WSPORNIKI TARASOWE

- Szybki sposób na stworzenie stabilnej konstrukcji tarasów wentylowanych
- Wsporniki wymagają stabilnego podłoża, np. wylewka betonowa ze spadkiem i hydroizolacją
- Do dyspozycji są wsporniki regulowane lub o stałej wysokości, a także wygodne akcesoria pomocnicze, jak podkłady wyrównujące, klipsy dylatacyjne i do montażu maskownic czy głowice samopoziomujące
- Tarasy wentylowane to: lekka, stabilna konstrukcja, szybki montaż i demontaż płyt, możliwość ukrycia kabli etc. pod ich powierzchnią, dobra izolacja termiczna

ZAPRAWA DRENARSKA

- Służy do wykonywania nośnych, drenażowych warstw podkładowych pod nawierzchnie m.in. z elementów ceramicznych
- Zapewnia trwałe, stabilne mocowanie płyt (bez efektu klawiszowania) oraz jednorodną podbudowę
- Jest mrozoodporna i wodoprzepuszczalna
- Nie podciąga wody z podłoża
- Ogranicza powstawanie wykwitów wapiennych
- Stosowana ze szlaczem szczepnym

PODŁOŻE NATURALNE

- Na żwirze, kruszywie naturalnym
- Prosta i szybka metoda montażowa
- Idealna w miejscach, gdzie nie występują komplikacje związane ze specyfiką terenu
- Zapewnia łatwy odpływ wody deszczowej do gruntu
- Wymaga przygotowania podłoża

KLEJ DO PŁYT

- Klejenie na przygotowanym, stabilnym (wysezonowanym) podłożu
- Elementy mocowane za pomocą specjalnej zaprawy klejowej o podwyższonych parametrach
- Warstwę betonu zbrojonego o grubości 30-50 mm trzeba pokryć dwuskładnikowym, zespolonym uszczelnieniem podpłytkowym
- Ważne jest ukształtowanie odpowiedniego spadku skierowanego od budynku w stronę odwodnienia (>1,5%) i wypełnienie fug

ZASTOSOWANIE

Stwórz swoją przestrzeń z płytami Libet Ceramic



LibetCERAMIC

Design | Trwałość | Funkcjonalność



Sprawdź aktualną
ofertę na www.libet.pl