



wymiary [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
33 × 65 × 25	12	ok. 1105	4	3	szary

Zgodność z dokumentem odniesienia	Aprobata techniczna IBDiM nr: AT-2005-03-0975/2		
J/M	szt.		
Waga (kg/m <sup>2</sup> ) lub (kg/szt.)	90		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	330	
	Szerokość:	650	
	Grubość:	250	
Faza	Bez fazy		
Rodzaj powierzchni licowej	Gładka		
Kolorystyka powierzchni	Monokolor		
Sposób obróbki końcowej	ND		
Klasa betonu	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	≥ 4,0		
Klasa obciążenia	C250		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Śr. odporność na zamrażanie/rozmarzanie	≤ 1,0 kg/m <sup>2</sup>		
Odporność na ścieranie	≤ 18 000 mm <sup>3</sup> / 5 000 mm <sup>2</sup>		
Nasiakliwość (%)	≤ 5		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	-3/+5	± 2	± 2
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	ND		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	ND		
Trwałość	ND		
Współczynnik przewodności cieplnej	ND		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	ND		
Emisja azbestu	ND		
Reakcja na ogień	ND		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Płyta betonowa ściekowa ma zastosowanie w inżynierii komunikacyjnej do odwodnień dróg, ulic i parkingów dla wszystkich rodzajów pojazdów		
UWAGI	ND		
Data aktualizacji	14-02-2018 r.		

Ze względu na technikę druku, rzeczywiste kolory produktów mogą się różnić od prezentowanych na zdjęciach. Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego.