

## STOPIEŃ MADERA

Naturalny i praktyczny



Libetcompletto



Podane wymiary są nominalne, ze względu na technologię produkcji rzeczywisty rozmiar może się wahać +/- 5 mm.

- Ponadczasowość drewna w nowoczesnej formie betonowego stopnia schodowego
- Optymalne proporcje umożliwiają także tworzenie elementów małej architektury
- Harmonijne kompozycje z materiałami o naturalnym wyglądzie



WET  
CAST



COLOR  
MIX

MONO  
COLOR

### DOSTĘPNE KOLORY



bianco



grigio

wysokość [cm]	szt. / paleta	waga palety [kg]	szt. / warstwa	liczba warstw	dostępne kolory
14,5	8	ok. 875	8	1	bianco grigio

Zgodność z dokumentem odniesienia	Norma PN-EN 13198		
J/M	szt.		
Waga (kg/m <sup>2</sup> ) lub (kg/szt.)	110		
Wymiar poszczególnych elementów (mm)	Długość:	785	
	Szerokość:	400	
	Grubość	145	
Faza	Mikrofaza		
Rodzaj powierzchni licowej	Fakturowana		
Kolorystyka powierzchni	Monokolor/Colormix		
Sposób obróbki końcowej	ND		
Klasa betonu	C30/37		
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu (MPa)	ND		
Wytrzymałość charakterystyczna na zginanie (MPa)	ND		
Charakterystyczne obciążenie niszczące (kN)	ND		
Udział powierzchni przepuszczającej wodę (%)	ND		
Odporność na warunki atmosferyczne	ND		
Odporność na ścieranie	ND		
Nasiąkliwość (%)	≤7		
Dopuszczalne odchyłki wymiarów (mm)	Długość	Szerokość	Grubość
	± 5	± 5	± 5
Dopuszczalne odchyłki wymiaru przekątnych (mm)	ND		
Odporność na poślizg/poślizgnięcie	ND		
Trwałość	ND		
Współczynnik przewodności cieplnej	ND		
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	ND		
Emisja azbestu	Brak zawartości azbestu		
Reakcja na ogień	A1		
Przeznaczenie i zakres stosowania (opisowo)	Nienośne, prefabrykowane elementy betonowe do zastosowania wewnątrz lub na zewnątrz, w miejscach publicznych i na terenach prywatnych, nie mające za zadanie przenoszenia obciążeń od ruchu pojazdów oraz nie podlegające stosowaniu środków odladzających.		
UWAGI	WET CAST; Wymagana impregnacja		
Data aktualizacji	24-04-2020		